

標準規格

Standard Specifications

機台型號	2412	3015
容許板材尺寸	2440*1220 mm	3050*1530mm
機台尺寸(含護欄)	3920*4030 mm	4530*4630mm
層板承載重量(每層)	2000/3000 KG	2000/3000 KG
層板間距	196/239 mm	165/192mm
板材存放高度(每層)	86/129 mm	55/82mm
機台層數	15-30 Layers	
機台高度	P.9-2412	P.8-3015
升降台上升平均速度	16 m/min	
升降台下降平均速度	16 m/min	
升降台前進/後退平均速度	20 m/min	
機台顏色	黑紅/藍白/白灰	
供應電源	220/380 V	
銘牌標示	型號、機台序號、出廠日期、廠商聯絡資料	
電控規格		
PLC 及變頻器	MITSUBISHI、Delta	
電磁開關、無熔絲開關	TECO	
感應器(定位、安全防護)	微動開關、接近開關、反射型光電及對照光電:OMRON	
三色燈	塔型&蜂鳴器	
操作介面	WEINTEK 10"觸控螢幕	
設置環境要求		
1. 地板混泥土設計強度須達 2500psi 以上		
2. 隔層地板混泥土厚度需達 20cm 以上		
3. 甲方端提供電線配置於自動倉儲電控箱內		

板材型-3015

板材長度	3050mm	
板材寬度	1530mm	
每層載重 層數	2000kg	3000kg
15L	3875mm	4280mm
16L	4040mm	4471mm
17L	4205mm	4664mm
18L	4370mm	4856mm
19L	4535mm	5048mm
20L	4700mm	5240mm
21L	4980mm	5547mm
22L	5145mm	5739mm
23L	5310mm	5931mm
24L	5475mm	6123mm
25L	5640mm	6315mm
26L	6805mm	6507mm
27L	5970mm	6699mm
28L	6135mm	6891mm
29L	6300mm	7083mm
30L	6465mm	7275mm

板材型-2412

板材長度	2440mm	
板材寬度	1220mm	
每層載重 層數	2000kg	3000kg
15L	4310mm	5065mm
16L	4506mm	5304mm
17L	4702mm	5543mm
18L	4898mm	5782mm
19L	5094mm	6021mm
20L	5290mm	6260mm
21L	5556mm	6504mm
22L	5752mm	6743mm
23L	5948mm	6982mm
24L	6411mm	7221mm
25L	6340mm	7460mm
26L	6576mm	7804mm
27L	6772mm	8043mm
28L	6968mm	8282mm
29L	7164mm	8521mm
30L	7360mm	8760mm